

Baumusterprüfbescheinigung

Certificate



Zertifikatsnummer: 2890-2501-PSA24-141-Z

Certificate number:

2890-2501-PSA24-141-Z

Ausgabe: 1

Issue:

1

Hersteller:

Manufacturer:

ST Quadrat Fall Protection S.A.

45, rue Fuert

5410 Beyren

Luxemburg

Produkt:

Product:

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A

Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ:

Type:

„LUX-top® ASP EV 7 III“ Anschlagseinrichtung zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz

„LUX-top® ASP EV 7 III“ anchorage device for securing a maximum of three persons against falls from a height

Prüfgrundlagen:
(EN ISO/IEC 17025T)

Tested according to:
(EN ISO/IEC 17025T)

EN 795:2012

CEN/TS 16415:2013

Technische

Spezifikationen:

Technical specifications:

EN 365:2004

Prüfbericht:

Test Report:

PSA24-141 Prüfbericht

Bemerkungen:

Remarks:

Siehe Anhang

see annex

Seitenzahl Anhang: 1

Pages Annex:

1

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

--

Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--

Datum / Date

Online Verification



21.01.2025
Ausstellungsdatum
Date of issue

Dipl.-Ing. (FH) Nicolai Stickborn
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory



Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

31.12.2029
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Zertifikat / Certificate | 2890-2501-PSA24-141-Z | Ausgabe / Issue: 1

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / Page: 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf-, Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

TÜV AUSTRIA GMBH

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at



Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen Typ A

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ: „LUX-top® ASP EV 7 III“ Anschlageinrichtung zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz

Type: 'LUX-top® ASP EV 7 III' anchorage device for securing a maximum of three persons against falls from a height

Ausführung: Die Anschlageinrichtung „LUX-top® ASP EV 7 III“ dient zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz und ist zur Montage auf ausreichend tragfähigen Holzkonstruktionen (z.B. Dachschalungen, Massivholz- oder Brettstapeldecken) vorgesehen (Abbildung 1). Die Bohrungen (Ø 10 mm) in der Grundplatte (t = 6 mm) dienen zur Aufnahme der entsprechenden Befestigungselemente. Mittig auf der Grundplatte ist eine Stütze (Ø 26 mm) aufgeschweißt. Die Stütze hat eine Höhe 200 mm – 800 mm. Am oberen Ende der Stütze kann eine Anschlagöse, zur Aufnahme der PSaGA, aufgesetzt werden oder Seilführungskomponenten des „LUX-top® FSE 2003“ Seilsystems. In dieser Kombination dient die Anschlageinrichtung als End- oder Zwischenhalter für das ST Quadrat Drahtseilsystem Typ C nach DIN EN 795:2012. Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbeständigem Material.

Model: The 'LUX-top® ASP EV 7 III' anchor device is used to secure a maximum of three people against falling from a height and is intended for installation on wooden structures with sufficient load-bearing capacity (e.g. roof formwork, solid wood or board stack ceilings) (Figure 1). The holes (Ø 10 mm) in the base plate (t = 6 mm) are used to accommodate the relevant fastening elements. A post (Ø 26 mm) is welded onto the centre of the base plate. The post has a height of 200 mm – 800 mm. An eyelet can be attached to the upper end of the post to attach personal fall protection against falls from a height or wire rope guide components of the 'LUX top® FSE 2003' wire rope system. In this combination, the anchor device serves as an end or intermediate support for the ST Quadrat wire rope system type C in accordance with DIN EN 795:2012. The anchor device is made of corrosion-resistant material.




Abbildung 1: Anschlageinrichtung „LUX-top® ASP EV 7 III“

Figure 1: Anchor device „LUX-top® ASP EV 7 III“

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
PSA24-061	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 EN 365:2004	1 – 7 1 – 7 4	Baumusterprüfung / Type Examination

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer Certificate Number	Ausgabe Issue	Datum Date of Issue	Änderungen – Beschreibung Amendments – Description
2890-2501-PSA24-141-Z	1	21.01.2025	Erstausgabe First Issue

Anhang / Annex: 2890-2501-PSA24-141-Z | Issue: 1

TÜV AUSTRIA GMBH

FM-INE-PSA-P-0101b

Revision: 01

Seite / Page: 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

